

Tyristorové zdroje je možné vybavit příslušenstvím na základě konkrétních požadavků.
Pro zadání konfigurace kontaktujte lokálního prodejce EnerSys, s.r.o.

Typová řada	DC napětí/výstupní proud (A)				Provedení
	24V	48V	110 V	220 V	
Tyristorové usměrňovače řady TDG-S	-	-	5	5	skříň
	-	10	10	10	
	-	-	16	16	
	20	20	-	20	
	-	-	25	25	
	-	30	30	30	
	40	40	40	40	
	-	50	50	50	
	60	60	60	60	
	80	80	80	80	
	100	100	100	100	
	125	125	125	125	
	160	160	160	160	
	200	200	200	200	
	300	300	300	300	
	400	400	400	400	
	500	500	500	500	
	600	600	600	600	
	800	800	800	800	
1000	1000	1000	1000		
1200	-	1200	-		
1500	-	-	-		

Typová řada	DC napětí/výstupní proud (A)				Provedení
	24V	48V	110 V	220 V	
Tyristorové usměrňovače řady TDG-F	100	100	100	100	skříň
	125	125	125	125	
	160	160	160	160	
	200	200	200	200	
	300	300	300	300	
	400	400	400	400	
	500	500	500	500	
	600	600	600	600	
	800	800	800	800	
	1000	1000	1000	1000	
	1200	-	1200	-	
	1500	-	-	-	

Typová řada	DC napětí/výstupní proud (A)				Provedení
	24V	48V	110 V	220 V	
IGBT usměrňovače řady TRANSOTRONIC	-	-	-	400	skříň
	-	-	-	500	
	-	-	-	600	
	-	-	-	700	
	-	-	-	800	

Typová řada	DC napětí/výstupní proud (A)				Provedení
	24 V	48 V	110 V	220 V	
Moduly usměrňovačů (primárně spínané) řady ADC I	-	-	2,5	-	19" modul
	-	3	-	-	
	-	-	-	5	
	-	-	-	7,5	
	6	-	-	-	
	-	-	10	-	
	-	-	15	-	
	-	20	-	-	
	35	-	-	-	

Typová řada	DC napětí/výstupní proud (A)				Provedení
	12V	24V	48V	110 V	
Moduly usměr- ňovačů (primár- ně spínané) řady ADC II	-	-	-	5	19" modul
	-	-	6	-	
	-	12	12	-	
	20	20	-	-	

Typová řada	DC napětí/výstupní proud (A)				Provedení
	24V	48V	110 V	220 V	
Moduly usměrňovačů (primárně spínané) řady PDE	-	-	-	10	19" modul
	-	20	20	-	
	-	-	-	25	
	-	30	-	-	
	40	-	-	-	
	-	50	50	-	
	55	-	-	55	
	100	-	-	-	
	-	-	110	-	
	-	125	-	-	
	200	-	-	-	
	-	225	-	-	

Typová řada	DC napětí/výstupní výkon (kVA)					Provedení
	24 V	48 V	60 V	110 V	220 V	
Jednofázové střídače pro samostatný provoz řady PWE	-	1	1	-	-	19" modul
	1,5	-	-	-	-	
	-	2,5	2,5	-	-	

Typová řada	DC napětí/výstupní výkon (kVA)					Provedení
	24 V	48 V	60 V	110 V	220 V	
Jednofázové střídače pro samostatný provoz (Hot-Plug) řady PWE	-	-	-	2,5	2,5	19" modul (Hot-Plug)
	-	5	5	5	5	

Typová řada	DC napětí/výstupní výkon (kVA)					Provedení
	24 V	48 V	60 V	110 V	220 V	
Jednofázové střídače pro paralelní provoz řady PWE	-	1	1	-	-	19" modul
	1,5	-	-	-	-	
	-	2,5	2,5	-	-	

Typová řada	DC napětí/výstupní výkon (kVA)					Provedení
	24 V	48 V	60 V	110 V	220 V	
Jednofázové střídače pro paralelní provoz (Hot-Plug) řady PWE	-	-	-	2,5	2,5	19" modul (Hot-Plug)
	-	5	5	5	5	

Typová řada	DC výst. napětí/výst. proud (A)			Provedení
	24 V	48 V	60 V	
DC-DC měniče řady PCE - vstupní napětí 110V DC	-	25	25	19" modul
	65	-	-	

Typová řada	DC výstupní napětí/výstupní proud (A)			Provedení
	24 V	48 V	60 V	
DC-DC měniče řady PCE - vstupní napětí 220V DC	-	25	25	19" modul
	-	30	30	
	65	-	-	
	130	-	-	