

Z komponentů primárně spínaných zdrojů jsou skládány zákaznické sestavy včetně příslušenství.

Výbava sestavy (hlídací moduly, počet jištěných vývodů, monitorování apod.) může být individuální pro konkrétní aplikaci.

Pro zadání konfigurace kontaktujte lokálního prodejce EnerSys, s.r.o.

Usměrňovače					
Typová řada	DC napětí/výstupní proud (A)				Provedení
	24V	48V	110 V	220 V	
PSR06-W	20	10	4,5	-	skříň.
PSR308	30	16,7	7,5	3,7	1/6 19"
PSR312	50	-	-	-	1/4 19"
PSS18	40	30	13,3	6,7	1/3 19"
PSR327	-	56	25	12,5	1/4 19"
PSR380	-	-	74	37	19"

DC-DC měniče						
Typová řada	vstup DC	DC napětí/výstupní proud (A)				Provedení
		24V	48V	110 V	220 V	
PSC305-LV	18-27	20	10	-	-	1/6 19"
PSC305-HV	90-275	20	10	4,4	2,2	1/6 19"
PSC312-HV	100-250	50	-	-	-	1/4 19"
PSC18/110	110	40	30	13,4	6,7	1/3 19"
PSC18/220	220	40	30	13,4	6,7	1/3 19"
PSC320-HV	100-250	-	42	18	9	1/4 19"

Střídače					
Typová řada	DC vstupní napětí/výstupní výkon (kVA)				Provedení
	24V	48V	110 V	220 V	
INV215	1,5	-	-	-	1/4 19"
PSR308	30	16,7	7,5	3,7	1/6 19"
PSR312	50	-	-	-	1/4 19"
PSS18	40	30	13,3	6,7	1/3 19"
PSR327	-	56	25	12,5	1/4 19"
PSR380	-	-	74	37	19"